



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI 0396003-TSE-01/03
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 28.02.2024
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 06.05.2026
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI BU TEKSTİL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ KARAAĞAÇ MAH. CONKBAYIRI CAD. NO:5/386
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI İZOTÜM YALITIM MADDELERİ SAN VE TİC LTD. ŞTİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ DURSUNKÖY MAHALLESİ UYGUR CADDESİ NO:44/3
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ARNAVUTKÖY/İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 0396003-TSE-01/02
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI izomax
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 13969 / 22.05.2007
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Su Yalıtımı İçin Esnek Levhalar - Bodrum Katlarda Depolama Amaçlı Kullanılan Levhalar Dahil Bitümlü Rutubet Yalıtım Levhaları,
TİPLER;
1) "İZOMAX CLASSIC C3000"ÜRÜN KODLU
-TİP: A
-BOY: 10 m± 0.03m
-EN: 1 m± 0.02m
-KALINLIK:3mm ± 1 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3,8 ±0,5 kg/m2
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:300 ±%50 N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:kPa

e-imzalı/e-signed

25.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0396003-TSE-01/03nolu belge devamı) : **BU TEKSTİL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):2 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):300/ 400 Min
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2 /%2 Min.
- DARBEYE DAYANIM: Mi. h=500 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min.5 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY/EN): 100/100 (±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10)°C
- 2)"İZOMAX CLASSIC P3000"ÜRÜN KODLU
- TİP: T
- BOY: 10 m± 0.03m
- EN: 1 m± 0.02m
- KALINLIK:3mm ± 1 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:3,8 ±0,5 kg/m2
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:600 ±%50 N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 Min
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %35 /%35 Min.
- DARBEYE DAYANIM: Min. h=1000 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min.10 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY/EN): 250/250 (±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10)°C
- 3)"İZOMAX GOLD EP3000"ÜRÜN KODLU
- TİP: T
- BOY: 10 m± 0.03m
- EN: 1 m± 0.02m
- KALINLIK:3mm ± 1 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:3,8 ±0,5 kg/m2
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI: 600 ±%50 N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 Min
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %35 /%35 Min.
- DARBEYE DAYANIM: Min. h=1000 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min.15 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY/EN): 250/250 (±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-20)°C

e-imzalı/e-signed

25.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(0396003-TSE-01/03nolu belge devamı) : **BU TEKSTİL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

4)"İZOMAX VİYADÜK VİAP4000"ÜRÜN KODLU

-TİP: T

-BOY: 10 m± 0.03m

-EN: 1 m± 0.02m

-KALINLIK:4mm ± 0.5 mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:5.0 ±1.0 kg/m2

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-EK YERİ DAYANIMI: 800 ±%50 N/50mm

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa

-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa

-ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):800/ 1000 Min

-KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %40 /%40 Min.

-DARBEYE DAYANIM: Min. h=1500 mm

-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min.20 kg

-YIRTI LMAYA KARŞI DAYANIM(BOY/EN): 250/250 (±%50) N

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10)°C

5)"İZOMAX CLASSIC MaxProof Y 4,5 MM" ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025

-TİP: T

-BOY: 8 m (±0,03 m)

-EN: 1 m (±0,02m)

-KALINLIK:4,5mm (±0,5 mm)

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA 10 metre için 20 mm'yi geçmemelidir.

-SU GEÇİRMEZLİK(Metod B): Tip T 60 kPa

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,8 kg/m2 (±0,5)

-EK YERİ DAYANIMI:1000 N/50mm (±%30)

-ÇEKME DAYANIMI : (BOY/EN):1000/ 800 N/50mm (±%20)

-KOPMA UZAMASI(BOY/EN):%40/%40 (±%30)

-DARBEYE DAYANIM: Min.1750 mm (Metod A)

-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 25 kg (Metod B)

-YIRTI LMAYA KARŞI DAYANIM(BOY/EN): 350/350(±%50) N

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) °C

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: TİP T 60 kPa

-YANGINA TEPKİ SINIFI: E

6)"İZOMAX CLASSIC MaxProof Y 3 MM" ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025

-TİP: T

-BOY: 10 m (±0,03m)

-EN: 1 m (±0,02m)

-KALINLIK: 3,0mm (±0,5 mm)

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA 10 metre için 20 mm'yi geçmemelidir.

-SU GEÇİRMEZLİK(Metod B): Tip T 60 kPa

e-imzalı/e-signed

25.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

(0396003-TSE-01/03nolu belge devamı) : **BU TEKSTİL SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4,0 kg/m² (±0,5)
- EK YERİ DAYANIMI:1000 N/50Mm (±%30)
- ÇEKME DAYANIMI :(BOY/EN):800/ 800 N/50mm (±%15)
- KOPMA UZAMASI(BOY/EN):%40/%40 (±%30)
- DARBEYE DAYANIM: Min.1000 mm (Metod A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 15 kg (Metod B)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY/EN): 250/250(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) °C
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: TİP T 60 kPa
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E
- 7) "İZOMAX CLASSIC MaxProof D 3 MM" ÜRÜN KODLU K.D. 05.05.2025
- TİP: T
- BOY: 10 m (±0,03m)
- EN: 1 m (±0,02m)
- KALINLIK: 3,0mm (±0,5 mm)
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA 10 metre için 20 mm'yi geçmemelidir.
- SU GEÇİRMEZLİK(Metod B): Tip T 60 kPa
- BİRİM ALAN KÜTLESİ: 4,0 kg/m² (±0,5)
- EK YERİ DAYANIMI:1000 N/50Mm (±%30)
- ÇEKME DAYANIMI :(BOY/EN):800/ 800 N/50mm (±%15)
- KOPMA UZAMASI(BOY/EN):%40/%40 (±%30)
- DARBEYE DAYANIM: Min.1000 mm (Metod A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM: Min. 15 kg (Metod B)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(BOY/EN): 250/250(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) °C
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: TİP T 60 kPa
- YANGINA TEPKİ SINIFI: E

e-imzalı/e-signed

25.11.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

